

**MNX PC 95/50 LG**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 95/50 LG  
**Artikelnummer:** 6012332  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** flaches Unterteil

**EAN Code:** 6418074054623  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3421362  
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027705  
 Elektrische Nummer Schweden: 6012332

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	100	100	50	MIN 8 Tragschiene TS 15
inch:	3.9	3.9	2.0	B-3 Tragschiene TS 35
				FP 22046 Wandbefestigungslaschen

**Materials:**

<b>Material:</b>	Polycarbonat
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035
<b>Deckelschraubenmaterial</b> :	Polyamid
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan

**Auswertung:**

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08 Elektrische Isolierung: Voll isoliert Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 UV Resistenz: UL 508 Brandklassifikation: UL 746C 5" Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
--

**Temperatur Bereich:**

<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b> :	-40 ... 80 °C
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F

**Zertifikate:**

SGS Fimko
-----------

**Zubehör:**

MIV 95	Montageplatte
--------	---------------

