

MNX PCM 150/60 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 150/60 G
Artikelnummer: 6016313
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038074
E-Nummer:
Finland: 3421640
Elektrische Nummer 8212027145
Dänemark:
Elektrische Nummer 7341040
Italien:
Elektrische Nummer 2535324
Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:	
mm:	180	130	60	MIN 10	Tragschiene TS 15
inch:	7.1	5.1	2.4	MIN 15	Tragschiene TS 15
Materials:				MIV 10	Tragschiene TS 35
Material:	Polycarbonat			MIV 15	Tragschiene TS 35
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP A 150/180	Frontplatte
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelfarbe:	RAL 7035			FP 22046	Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Auswertung:	
Dichtungsmaterial:	TPE			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatur Bereich:				Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			UV Resistenz: UL 508	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Brandklassifikation: UL 746C 5"	
Zubehör:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 150	Montageplatte			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6	
				Zertifikate:	
				SGS Fimko	

