



Beispiel

Bestellzeichen:	PCM 150/75 T	EAN Code:	6418074038258
Artikelnummer:	6016914	E-Nummer:	
Beschreibung:	Gehäuse PC, metrisch	Finland:	3421666
Anmerkungen:	rauchgrau transparenter Deckel	Elektrische Nummer Dänemark:	8212027174
		Elektrische Nummer Italien:	7342045
		Elektrische Nummer Schweden:	2535427

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	130	75	MIN 10 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	5.1	3.0	MIN 15 Tragschiene TS 15
Materials:				MIV 10 Tragschiene TS 35
Material:	Polycarbonat			MIV 15 Tragschiene TS 35
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP A 150/180 Frontplatte
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelfarbe:	Rauchgrau			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				Auswertung:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508
MIV 150	Montageplatte			Brandklassifikation: UL 746C 5"
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
				Zertifikate:
				SGS Fimko

