

MNX PCM 150/85 XG



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 150/85 XG
Artikelnummer: 6016333
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch • grauer Deckel
Anmerkungen: extra hohes Unterteil

EAN Code: 6418074061416
E-Nummer:
 Finland: 3435652
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027831
 Elektrische Nummer Schweden: 2535366

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	130	85	MIN 10 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	5.1	3.3	MIN 15 Tragschiene TS 15
Materials:				MIV 10 Tragschiene TS 35
Material:	Polycarbonat			MIV 15 Tragschiene TS 35
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP A 150/180 Frontplatte
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelfarbe:	RAL 7035			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				Auswertung:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508
MIV 150	Montageplatte			Brandklassifikation: UL 746C 5"
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
				Zertifikate:
				SGS Fimko

