

**MNX PCM 175/100 T**



Beispiel

<b>Bestellzeichen:</b>	PCM 175/100 T	<b>EAN Code:</b>	6418074038296
<b>Artikelnummer:</b>	6016921	<b>E-Nummer:</b>	
<b>Beschreibung:</b>	Gehäuse PC, metrisch	<b>Finland:</b>	3421671
<b>Anmerkungen:</b>	rauchgrau transparenter Deckel	<b>Elektrische Nummer Dänemark:</b>	8212027255
		<b>Elektrische Nummer Italien:</b>	7342065
		<b>Elektrische Nummer Schweden:</b>	2535439

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	180	100	MIN 15 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	3.9	MIV 15 Tragschiene TS 35

Materials:	
<b>Material:</b>	Polycarbonat
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Polyamid
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Schwarz
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE

Auswertung:
Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b> -40 ... 120 °C
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch):</b> -40 ... 80 °C
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b> -40 ... 250 °F
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b> -40 ... 175 °F

Zertifikate:
SGS Fimko

Zubehör:
MIV 175
Montageplatte

