

MNX PCM 175/125 T



Beispiel

Bestellzeichen:	PCM 175/125 T	EAN Code:	6418074052261
Artikelnummer:	6016922	E-Nummer:	
Beschreibung:	Gehäuse PC, metrisch	Finland:	3435220
Anmerkungen:	rauchgrau transparenter Deckel	Elektrische Nummer Dänemark:	8212027530
		Elektrische Nummer Schweden:	2535440

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen: Länge Breite Höhe Zubehör:

mm:	180	180	125	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	4.9	MIV 15	Tragschiene TS 35
				FP A 175/180	Frontplatte

Materials:

Material:	Polycarbonat	HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Unterteilfarbe:	RAL 7035	FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Deckelschraubenmaterial:	Polyamid	Schutzart (EN 60529):	IP66/IP67
Deckelfarbe:	Rauchgrau	Schlagfestigkeit (EN 62262):	IK08
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz	Elektrische Isolierung:	Voll isoliert
Dichtungsmaterial:	TPE	Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
		UV Resistenz:	UL 508
		Brandklassifikation:	UL 746C 5"
		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C:	960
		NEMA Klassifikation:	NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 175	Montageplatte
---------	---------------

