

MNX PCM 175/150 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 175/150 G
Artikelnummer: 6016323
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074052278
E-Nummer:
 Finland: 3435230
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027543
 Elektrische Nummer Schweden: 2535341

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen: Länge Breite Höhe Zubehör:

mm:	180	180	150	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	5.9	MIV 15	Tragschiene TS 35
				FP A 175/180	Frontplatte

Materials:

Material:	Polycarbonat	HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Unterteilfarbe:	RAL 7035	FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Deckelschraubenmaterial: Polyamid
Deckelfarbe: RAL 7035
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV Resistenz: UL 508
 Brandklassifikation: UL 746C 5"
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 175 Montageplatte

