

MNX PCM 175/75 T



Beispiel

Bestellzeichen:	PCM 175/75 T	EAN Code:	6418074024510
Artikelnummer:	6016920	E-Nummer:	
Beschreibung:	Gehäuse PC, metrisch	Finland:	3422262
Anmerkungen:	rauchgrau transparenter Deckel	Elektrische Nummer Dänemark:	8212027433
		Elektrische Nummer Schweden:	2535437

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen: Länge Breite Höhe Zubehör:

mm:	180	180	75	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	3.0	MIV 15	Tragschiene TS 35
				FP A 175/180	Frontplatte
				HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
				FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Materials:

Material:	Polycarbonat
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid
Deckelfarbe:	Rauchgrau
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz
Dichtungsmaterial:	TPE

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

Zertifikate:

SGS Fimko

Zubehör:

MIV 175	Montageplatte
---------	---------------

