



Beispiel

Bestellzeichen:	PCM 200/100 T	EAN Code:	6418074038326
Artikelnummer:	6016927	E-Nummer:	
Beschreibung:	Gehäuse PC, metrisch	Finland:	3421677
Anmerkungen:	rauchgrau transparenter Deckel	Elektrische Nummer Dänemark:	8212027336
		Elektrische Nummer Italien:	7342075
		Elektrische Nummer Schweden:	2535448

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	255	180	100	MIN 15 Tragschiene TS 15
inch:	10.0	7.1	3.9	MIN 20 Tragschiene TS 15
				MIV 15 Tragschiene TS 35
				MIV 20 Tragschiene TS 35
Materials:				FP A 200/180 Frontplatte
Material:	Polycarbonat			HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid			
Deckelfarbe:	Rauchgrau			
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				Auswertung:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			UV Resistenz: UL 508
				Brandklassifikation: UL 746C 5"
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Zubehör:				Zertifikate:
MIV 200	Montageplatte			SGS Fimko

