



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 200/150 G
Artikelnummer: 6016329
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038166
E-Nummer:
 Finland: 3421654
 Elektrische Nummer 8212027381
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 7341080
 Italien:
 Elektrische Nummer 2535351
 Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	255	180	150	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:	10.0	7.1	5.9	MIN 20	Tragschiene TS 15
Materials:				MIV 15	Tragschiene TS 35
Material:	Polycarbonat			MIV 20	Tragschiene TS 35
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP A 200/180	Frontplatte
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelfarbe:	RAL 7035			FP 22046	Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Auswertung:	
Dichtungsmaterial:	TPE			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatur Bereich:				Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			UV Resistenz: UL 508	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Brandklassifikation: UL 746C 5"	
Zubehör:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Montageplatte			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				Zertifikate:	
				SGS Fimko	

