

**MNX PCM 200/175 XT**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PCM 200/175 XT  
**Artikelnummer:** 6015929  
**Beschreibung:** Gehäuse PC, metrisch • rauchgrau transparenter Deckel  
**Anmerkungen:** extra hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074038418  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3421629  
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027417  
 Elektrische Nummer Schweden: 2535463

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	255	180	175	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:	10.0	7.1	6.9	MIN 20	Tragschiene TS 15
<b>Materials:</b>				MIV 15	Tragschiene TS 35
<b>Material:</b>	Polycarbonat			MIV 20	Tragschiene TS 35
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			FP A 200/180	Frontplatte
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid			HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau			FP 22046	Wandbefestigungslaschen
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Schwarz			<b>Auswertung:</b>	
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperatur Bereich:</b>				Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 80 °C			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			UV Resistenz: UL 508	
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			Brandklassifikation: UL 746C 5"	
<b>Zubehör:</b>				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Montageplatte			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				<b>Zertifikate:</b>	
				SGS Fimko	

