

MNX PCM 95/60 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 95/60 G
Artikelnummer: 6016331
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074054777
E-Nummer:
 Finland: 3421392
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027569
 Elektrische Nummer Schweden: 2535300

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	100	100	60	MIN 8	Tragschiene TS 15
inch:	3.9	3.9	2.4	B-3	Tragschiene TS 35
				FP 22046	Wandbefestigungslaschen
Materials:				Auswertung:	
Material:	Polycarbonat			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Deckelschraubenmaterial :	Polyamid			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Deckelfarbe:	RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Deckelschraubenfarbe:	Grau			UV Resistenz: UL 508	
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Brandklassifikation: UL 746C 5"	
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Temperatur Bereich:				Zertifikate:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
Temperatur °C (Dauergebrauch) :	-40 ... 80 °C				
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F				
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F				
Zubehör:					
MIV 95	Montageplatte				