

### TECHNISCHE DATEN:

#### Aufbau

Übergangsstück	Polyamid PA6 GF30
Aussengewinde	Pg
Innengewinde	metrisch

#### Eigenschaften

- Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C

Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

### TECHNICAL DATA:

#### Configuration


Adapter	Polyamide PA6 GF30
External thread	Pg
Internal thread	metric

#### Properties

- Adapter from Pg to metric threaded holes



Temperature range -30 °C / +100 °C

Protection grade dependent on the combination with other components



### Merkmale

### Characteristics

A	B	L	SW1	H	Di		 RAL 7035 lichtgrau light grey	Art.-Nr. / Part No.
		mm	mm	mm	mm			
Pg 9	M12x1,5	8	19	20	10,5	100		PG9M12PA
Pg 9	M16x1,5	8	20	20	10,5	100		PG9M16PA
Pg 9	M20x1,5	8	24	20	10,5	100		PG9M20PA
Pg 11	M16x1,5	8	22	20	13,5	100		PG11M16PA
Pg 11	M20x1,5	8	24	20	13,5	100		PG11M20PA
Pg 13,5	M16x1,5	9	24	21	15	100		PG13M16PA
Pg 13,5	M20x1,5	9	24	21	15	100		PG13M20PA
Pg 13,5	M25x1,5	9	30	21,5	15	100		PG13M25PA
Pg 16	M20x1,5	10	27	22	17,5	100		PG16M20PA
Pg 16	M25x1,5	10	30	22,5	17,5	50		PG16M25PA
Pg 21	M25x1,5	11	33	23,5	22,5	50		PG21M25PA
Pg 21	M32x1,5	11	37	25,5	22,5	50		PG21M32PA
Pg 29	M32x1,5	11	42	25,5	30,5	50		PG29M32PA
Pg 29	M40x1,5	11	45	25,5	30,5	50		PG29M40PA