

Einlöthilfen Einzelkontakt

Serie Einlötverbinder

Crimpkontakt: Messing, verzinkt / Messing-Kupferlegierung, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 30 bis AWG 12

Isolationsdurchmesser: 0,8 mm bis 4,2 mm

Max. Betriebsstrom: abhängig von der Einzellitze


Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)




Ausführung A




Ausführung B




Ausführung C




Ausführung D



Ausführung E



Ausführung F



Einlöthilfen Einzelkontakt

Serie Einlötverbinder

Ausführung	Einzelkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	A (mm)	B (mm)	Leiterplatte		Rolle
						Stärke	Bohrung	
A	SIN-002T-1.0	0,8 bis 1,3	26 bis 28	5,8	3,1	1,6	1,0	9.000 Stck.
A	SIN-002T-1.2N	0,9 bis 1,4	26 bis 28	6,0	3,3	1,6	1,2	9.000 Stck.
B	SIN-01T-1.2	1,5 bis 2,3	20 bis 24	9,1	3,05	1,2	1,20	5.000 Stck.
B	SIN-001T-1.2	0,8 bis 1,4	26 bis 30	9,1	3,05	1,2	1,20	7.500 Stck.
C	SIN-01T-1.8	1,2 bis 2,5	20 bis 26	10,0	3,55	1,6	1,8	7.000 Stck.
C	SIN-001T-1.8N	1,2 bis 2,5	20 bis 26	10,0	3,55	1,6	1,8	7.000 Stck.
D	SIN-001T-1.2B	0,9 bis 1,5	24 bis 30	10,0	3,5	1,6	1,2	11.000 Stck.
D	SIN-21T-1.8	1,7 bis 3,8	18 bis 22	12,6	3,6	1,6	1,8	3.000 Stck.
E	SIN-002T-1.0S	0,8 bis 1,3	26 bis 28	7,0	3,5	1,2~1,6	1,0	13.000 Stck.
F	SIN-21T-1.8S	1,5 bis 3,0	18 bis 22	7,6	4,1	1,6	1,8	4.500 Stck.
F	SIN-41T-2.4S	2,8 bis 3,4	16, 18	8,3	4,3	1,6	2,4	3.000 Stck.
F	SIN-61T-2.6S	3,4 bis 3,8	14	8,3	4,3	1,6	2,5	3.000 Stck.
F	SIN-81T-3.6S	4,0 bis 4,2	12	9,2	4,5	1,6	3,55	2.000 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SIN....	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub) - auf Anfrage
YC-340R	Handzange für Einzelkontakt (SIN-01T-1.2)
YC-032	Handzange für Einzelkontakt (SIN-01T-1.8)
YC-350	Handzange für Einzelkontakt (SIN-21T-1.8)
YC-570 (für UL1015 AWG 20, 22)	Handzange für Einzelkontakt (SIN-21T-1.8S)
YC-571 (für UL1015 AWG 18)	Handzange für Einzelkontakt (SIN-21T-1.8S)
YC-560 (für UL1015 AWG 14)	Handzange für Einzelkontakt (SIN-61T-2.6S)
YC-940	Handzange für Einzelkontakt (SIN-81T-3.6S)