

## Flachsteckhülsen 4,8 x 0,5 mm und 4,8 x 0,8 mm Bandware Serie 187 / EVG



**Crimpkontakt:** Messing oder Messing verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 22 bis AWG 12

**Isolationsdurchmesser:** 2,3 mm bis 5,0 mm

**Zulassungen:** CSA (LR20812), UL (E70188)

**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Flachsteckhülsen	für Messers- stärke	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm <sup>2</sup>	Abmessungen				Rolle
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
STO-01-187N	0,5	1,5 bis 2,6	24 bis 20 / 0,2 bis 0,5	15	6,3	5,6	1,5	10.000 Stck.
STO-01T-187N*	0,5							
STO-01-187N-8	0,8							
STO-01T-187N-8*	0,8							
STO-41-187N	0,5	2,6 bis 3,5	20 bis 16 / 0,5 bis 1,25	15	6,3	5,6	1,5	10.000 Stck.
STO-41T-187N*	0,5							
STO-41-187N-8	0,8							
STO-41T-187N-8*	0,8							
STO-62T-187N	0,5	für AWG 20 oder AWG 18 / UL1015 für AWG 18 oder AWG 16 / UL1015		19,6	6,4	5,6	1,5	4.000 Stck.
STO-82T-187N	0,5							

\* verzinkte Ausführung = Vorzugstyp