

## Flachsteckhülsen 2,8 x 0,5 mm und 2,8 x 0,8 mm Bandware gerade Serie 110 / EVG



**Crimpkontakt:** Messing oder Messing verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 26 bis AWG 18

**Isolationsdurchmesser:** 3,3 mm bis 1,3 mm

**Zulassungen:** UL (E70188) / E70188, DIN46247 entsprechend

**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Flachsteckhülsen	für Mess- stärke	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm <sup>2</sup>	Abmessungen				Rolle
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
STO-0.25-110N-5	0,5	1,3 bis 1,5	26 bis 24 / 0,1 bis 0,25	14,5	6,2	3,7	0,3	15.000 Stck.
STO-0.25T-110N-5*	0,5							
STO-0.25-110N-8	0,8							
STO-0.25T-110N-8*	0,8							
STO-0.5-110N-5	0,5	1,5 bis 2,0	24 bis 20 / 0,25 bis 0,5	14,5	6,2	3,7	0,3	15.000 Stck.
STO-0.5T-110N-5*	0,5							
STO-0.5-110N-8	0,8							
STO-0.5T-110N-8*	0,8							
STO-1.0-110N-5	0,5	2,0 bis 3,3	20 bis 18 / 0,5 bis 1,0	14,5	6,2	3,7	0,3	15.000 Stck.
STO-1.0T-110N-5*	0,5							
STO-1.0-110N-8	0,8							
STO-1.0T-110N-8*	0,8							
STO-1.0-110B-5**	0,5							
STO-1.0T-110B-5**/**	0,5							
STO-1.0-110B-8**	0,8							
STO-1.0T-110B-8**/**	0,8							

\* verzinnte Ausführung = Vorzugstyp / \*\* kein UL!