

Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm Bandware Serie 250 / EVG



Crimpkontakt: Messing oder Messing verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 22 bis AWG 12

Isolationsdurchmesser: 2,3 mm bis 5,0 mm

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E70188)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Flachsteckhülsen	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm ²	Abmessungen				Rolle
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
STO-21-250N STO-21T-250N*	2,3 bis 3,0	22 bis 18 / 0,3 bis 0,75	19	7,8	7,7	2,4	5.000 Stck.
STO-61-250N STO-61T-250N*	2,8 bis 3,8	18 bis 14 / 0,75 bis 2,0	19	7,8	7,7	1,6	5.000 Stck.
STO-81-250N STO-81T-250N*	3,8 bis 5,0	14 bis 12 / 2,0 bis 3,5	19,6	8	7,6	1,6	4.000 Stck.

* verzinkte Ausführung = Vorzugstyp