



**Bestellzeichen:** TA111107  
**Artikelnummer:** 5814039  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074011473  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3438268  
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212045224  
 Elektrische Nummer Schweden: 5814039

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Beispiel

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	110	110	65	DRM 80	Tragschiene TS 15
inch:	4.3	4.3	2.6	FP 10674	Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Materials:				DPS 14553	
<b>Material:</b>	ABS			Plombierpfropfensatz	
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			<b>Auswertung:</b>	
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid			Schutzart (EN 60529): IP65	
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07	
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatur Bereich:</b>				Brandklassifikation: UL 94 HB	
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 80 °C			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650	
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 60 °C			<b>Zertifikate:</b>	
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 175 °F			SGS Fimko	
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 140 °F				
Zubehör:					
MP 1111	Montageplatte				

