

DC-Lüfter

60 x 60 x 25

Rib Type

Fabrikat NMB

Gehäuse und Lüfterrad: Kunststoff, nach UL 94 V-0

Motor: mit automatischem Wiederanlauf

Förderrichtung: über Stege blasend

Drehrichtung: im Uhrzeigersinn (vom Typenschild aus gesehen)

Betriebstemperatur: -10 °C bis +70 °C

Einbaulage: frei wählbar

Anschluss: Anschlusslitzen nach UL 3385, AWG 26 (rt/sw), Länge 300 mm

Gewicht: 65 g



Zulassungen: CUL (E89936), VDE (1507300)

Die DC-Lüfter sind kugelgelagert, mit zwei NMB-Präzisionskugellagern, für lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe.

Optionen:

- Tachosignal (2 Impulse pro Umdrehung) (Bsp.: 06025SA-24K-AT-D0)
- Blockiersignal („HIGH“-Signal + autom. Reset) (Bsp.: 06025SA-24K-AL-D0)
- PWM-Signal auf Anfrage
- mit geschützter Leiterplatte

Hinweis: auch mit Gleitlager lieferbar / Informationen zu Optionen, Geräuschemission und Lebensdauer siehe unter „Fachwissen“ auf www.evg.de



(Maße in mm)

DC-Lüfter		Spannung	Luftmenge	Strom	Watt	Druck	Drehzahl	Geräusch	Lebensdauer
neue Bestellnummer	alte Bestellnummer	V DC (*)	m³/h	mA	W	Pa	min ⁻¹	dB(A)	L ₁₀ /60 °C h
06025SA-12K-AA-D0	2410SB-04W-B20-B00	12 (6,0-13,8)	24,6	60	0,72	26,0	3.000	21,0	40.000
06025SA-12L-AA-D0	2410SB-04W-B30-B00	12 (6,0-13,8)	28,8	80	0,96	35,0	3.500	23,5	40.000
06025SA-12M-AA-D0	2410SB-04W-B40-B00	12 (6,0-13,8)	33,6	100	1,20	46,0	4.000	27,5	40.000
06025SA-12N-AA-D0	2410SB-04W-B50-B00	12 (6,0-13,8)	39,6	150	1,80	63,0	4.700	33,0	40.000
06025SA-12P-AA-D0	2410SB-04W-B60-B00	12 (6,0-13,8)	40,8	170	2,04	68,0	4.900	33,0	40.000
06025SA-12Q-AA-D0	2410SB-04W-B70-B00	12 (6,0-13,2)	45,6	200	2,40	80,0	5.300	35,0	40.000
06025SA-12R-AA-D0	2410SB-04W-B80-B00	12 (7,0-13,2)	51,0	230	2,76	101,0	6.000	38,5	40.000
06025SA-12S-AA-D0	2410SB-04W-B90-B00	12 (7,0-13,2)	60,6	340	4,08	138,0	7.000	42,5	40.000
06025SA-12T-AA-D0	2410SB-04W-BA0-B00	12 (7,0-13,2)	64,2	430	5,16	158,5	7.500	47,0	90.000**
06025SA-24K-AA-D0	2410SB-05W-B20-B00	24 (12,0-27,6)	24,6	30	0,72	26,0	3.000	21,0	40.000
06025SA-24L-AA-D0	2410SB-05W-B30-B00	24 (12,0-27,6)	28,8	40	0,96	35,0	3.500	23,5	40.000
06025SA-24M-AA-D0	2410SB-05W-B40-B00	24 (12,0-27,6)	33,6	60	1,44	46,0	4.000	27,5	40.000
06025SA-24N-AA-D0	2410SB-05W-B50-B00	24 (12,0-27,6)	39,6	80	1,92	63,0	4.700	33,0	40.000
06025SA-24P-AA-D0	2410SB-05W-B60-B00	24 (12,0-27,6)	40,8	70	1,68	68,0	4.900	33,0	40.000
06025SA-24Q-AA-D0	2410SB-05W-B70-B00	24 (10,0-27,6)	45,6	100	2,40	80,0	5.300	35,0	40.000
06025SA-24R-AA-D0	2410SB-05W-B80-B00	24 (12,0-27,6)	51,0	100	2,40	101,0	6.000	38,5	40.000
06025SA-24S-AA-D0	2410SB-05W-B90-B00	24 (12,0-27,6)	60,6	170	4,08	138,0	7.000	42,5	35.000
06025SA-24T-AA-D0	2410SB-05W-BA0-B00	24 (10,0-26,4)	64,2	180	4,32	158,5	7.500	47,0	90.000**

* zulässiger Spannungsbereich

** L₁₀/25 °C

Zubehör	
60	Metallschutzgitter (siehe Datenblatt)

