



DC-Lüfter

60 x 60 x 25

Flange Type

Fabrikat NMB

Gehäuse und Lüfterrad: Kunststoff, nach UL 94 V-0

Motor: mit automatischem Wiederanlauf

Förderrichtung: über Stege blasend

Drehrichtung: im Uhrzeigersinn (vom Typenschild aus gesehen)

Betriebstemperatur: -10 °C bis +70 °C

Einbaulage: frei wählbar

Anschluss: Anschlusslitzen nach UL 3385, AWG 26 (rt/sw), Länge 300 mm

Gewicht: 65 g



Zulassungen: CUL (E89936), VDE (1507300)

Die DC-Lüfter sind kugellagert, mit zwei NMB-Präzisionskugellagern, für lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe.

Optionen:

- Tachosignal (2 Impulse pro Umdrehung) (Bsp.: 06025SA-24K-ET-D0)
- Blockiersignal („HIGH“-Signal + autom. Reset) (Bsp.: 06025SA-24K-EL-D0)
- PWM-Signal auf Anfrage
- mit geschützter Leiterplatte

Hinweis: Informationen zu Optionen, Geräuschemission und Lebensdauer siehe unter „Fachwissen“ auf www.evga.de



(Maße in mm)

| DC-Lüfter | Spannung | Luftmenge | Strom | Watt | Druck | Drehzahl | Geräusch | Lebensdauer |
|--------------------|----------------|-----------|-------|------|-------|-------------------|----------|-----------------------------|
| neue Bestellnummer | V DC (*) | m³/h | mA | W | Pa | min ⁻¹ | dB(A) | L ₁₀ /60 °C h |
| 06025SA-12K-EA-D0 | 12 (6,0-13,8) | 24,6 | 60 | 0,72 | 26,0 | 3.000 | 21,0 | 40.000 |
| 06025SA-12L-EA-D0 | 12 (6,0-13,8) | 28,8 | 80 | 0,96 | 35,0 | 3.500 | 23,5 | 40.000 |
| 06025SA-12M-EA-D0 | 12 (6,0-13,8) | 33,6 | 100 | 1,20 | 46,0 | 4.000 | 27,5 | 40.000 |
| 06025SA-12N-EA-D0 | 12 (6,0-13,8) | 39,6 | 150 | 1,80 | 63,0 | 4.700 | 33,0 | 40.000 |
| 06025SA-12P-EA-D0 | 12 (6,0-13,8) | 40,8 | 170 | 2,04 | 68,0 | 4.900 | 33,0 | 40.000 |
| 06025SA-12Q-EA-D0 | 12 (6,0-13,2) | 45,6 | 200 | 2,40 | 80,0 | 5.300 | 35,0 | 40.000 |
| 06025SA-12R-EA-D0 | 12 (7,0-13,2) | 51,0 | 230 | 2,76 | 101,0 | 6.000 | 38,5 | 40.000 |
| 06025SA-12S-EA-D0 | 12 (7,0-13,2) | 60,6 | 340 | 4,08 | 138,0 | 7.000 | 42,5 | 40.000 |
| 06025SA-12T-EA-D0 | 12 (7,0-13,2) | 64,2 | 430 | 5,16 | 158,5 | 7.500 | 47,0 | 90.000** |
| 06025SA-24K-EA-D0 | 24 (12,0-27,6) | 24,6 | 30 | 0,72 | 26,0 | 3.000 | 21,0 | 40.000 |
| 06025SA-24L-EA-D0 | 24 (12,0-27,6) | 28,8 | 40 | 0,96 | 35,0 | 3.500 | 23,5 | 40.000 |
| 06025SA-24M-EA-D0 | 24 (12,0-27,6) | 33,6 | 60 | 1,44 | 46,0 | 4.000 | 27,5 | 40.000 |
| 06025SA-24N-EA-D0 | 24 (12,0-27,6) | 39,6 | 80 | 1,92 | 63,0 | 4.700 | 33,0 | 40.000 |
| 06025SA-24P-EA-D0 | 24 (12,0-27,6) | 40,8 | 70 | 1,68 | 68,0 | 4.900 | 33,0 | 40.000 |
| 06025SA-24Q-EA-D0 | 24 (10,0-27,6) | 45,6 | 100 | 2,40 | 80,0 | 5.300 | 35,0 | 40.000 |
| 06025SA-24R-EA-D0 | 24 (12,0-27,6) | 51,0 | 100 | 2,40 | 101,0 | 6.000 | 38,5 | 40.000 |
| 06025SA-24S-EA-D0 | 24 (12,0-27,6) | 60,6 | 170 | 4,08 | 138,0 | 7.000 | 42,5 | 35.000 |
| 06025SA-24T-EA-D0 | 24 (10,0-26,4) | 64,2 | 180 | 4,32 | 158,5 | 7.500 | 47,0 | 90.000** |

* zulässiger Spannungsbereich

** L₁₀/25 °C

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Zubehör | Metallschutzgitter (siehe Datenblatt) |
| 60 | |

