

MNX PCM 125/60 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 125/60 G
Artikelnummer: 6016307
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038036
E-Nummer:
 Finland: 3421635
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027064
 Elektrische Nummer Italien: 7341025
 Elektrische Nummer Schweden: 2535312

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen: Länge Breite Höhe Zubehör:

mm:	130	130	60	MIN 10	Tragschiene TS 15
inch:	5.1	5.1	2.4	MIV 10	Tragschiene TS 35
				FP A 125/130	Frontplatte
				HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
				FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelschraubenmaterial: Polyamid
Deckelfarbe: RAL 7035
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 125 Montageplatte

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV Resistenz: UL 508
 Brandklassifikation: UL 746C 5"
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

SGS Fimko

